

ampère

同時通訳会議、  
ビデオ会議にも対応

ampère

ADS 80

高音質音声会議システム

# ADS

Ampere Discussion System



# このシステムが、会議を円滑に進める。

日本国内工場で生産されたADSシリーズは独自のデジタル音声転送技術 (SALT) を用いた高音質の会議システムです。安定感の有るシンプルなラウンドカットデザインが、スッキリとした会議室空間を演出します。



原寸大

## 1 高音質

サンプリング周波数44.1kHz 16bit PCMによる高音質で距離に関係なく、隣にいるかのような会話を実現します。

## 2 様々なシチュエーションへの対応

4つの会議モード(先押優先、後押優先、要求、議長のみ)により、会議の様々なシチュエーションに幅広く対応します。

## 3 診断機能

各ユニットへの電源供給・マイク・スピーカー機能を自動的にチェック。運用前の準備が手軽にでき、安心して会議を始められます。

## 4 簡易通訳

参加者ユニットが通訳者ユニットに早変わり。突然の通訳会議を行う場合に重宝します。

## 5 マイナスワン対応

ビデオ会議などで、相手の声を相手に戻さない事により、エコーを低減させスムーズな会議運営が可能です。

## 6 ビデオ会議対応

2言語のビデオ会議に対応する事ができ、同時通訳の音声をスムーズに切り替えられます。

## ラインナップ

標準  
ユニット



### ADS 800

3チャンネルシステム  
(1~2言語対応)

### ADS 900

16チャンネルシステム  
(1~15言語対応)



### ADS 800F

ADS 800の埋込型

投票機能付き  
ユニット



### ADS 800V

3チャンネルシステム  
(1~2言語対応)



### ADS 800VF

ADS 800Vの埋込型

## ADS - REC

ADSレコーダーソフトウェア

ADSの音声をPCへ録音するためのソフトウェアです。連続した録音を1~120分の録音ファイルに分割することができます。

録音ソフトウェアを実行中であっても、完成した録音ファイルへのアクセスが可能ですので、完成した一部の録音ファイルから、議事録の書き起こしに廻す等の運用が可能になります。



## ADS - MGS

ADSマネジメントソフトウェア

パラメータの細かい設定・保存ができ、環境に合わせて利用できます。



# 主な仕様

## ■ 議長ユニット

ADS-C800/C900/C800V

## ■ 参加者ユニット

ADS-D800/D900/D800V



SALT IN/OUT  
スピーカー  
イヤホン出力  
EXT IO  
寸法/質量  
消費電力  
マイク

RJ45  
Φ50 フルレンジ  
ミニジャック×2 モノラル  
ソケット コネクタ  
W180×H57×D157 (mm) /530g  
DC24V 1W  
別売り

## ■ 議長ユニット(埋込み用)

ADS-C800F/C800VF

## ■ 参加者ユニット(埋込み用)

ADS-D800F/D800VF



SALT IN/OUT  
スピーカー  
イヤホン出力  
寸法/質量  
消費電力  
付属  
マイク

RJ45  
Φ50 フルレンジ  
ミニジャック モノラル  
W260×H51.5×D120 (mm) /1450g  
DC24V 1W  
取付用タッピングネジ(黒)×2 (M3×20皿)  
別売り

## ■ 通訳者ユニット

ADS-P800/P900



SALT IN/OUT  
イヤホン出力  
Mixer IN  
Mixer OUT  
寸法/質量  
消費電力  
付属

RJ45  
標準ジャック ミニジャック モノラル  
ピンジャック -10dBV 60kΩ  
ピンジャック -10dBV 100Ω  
W238×H383×D160 (mm)  
1.25kg (マイクAM-30含む)  
DC24V 2W  
マイク (AM-30)

## ■ コントロールユニット

ADS-M800/M900



SALT IN/OUT  
EXT MIC  
LINE IN  
LINE OUT  
EQZ IN/OUT  
USB  
シリアル  
寸法/質量  
消費電力  
付属

RJ45  
標準ジャック TSアンバランス -50dBV  
ピンジャック×2系統 -10dBV 30kΩ モノラル  
ピンジャック -10dBV 100Ω モノラル  
標準ジャック 0dBV TRS/バランス  
Bタイプ:2.0  
D-sub 9pin オス  
W310×H48.5×D180 (mm) /1.5kg  
DC24V 3W  
ACアダプター (ADS-AC)

## ■ オーディオラインアウトユニット

ADS-ALV



SALT IN/OUT  
VIDEO CONF AUDIO IN  
VIDEO CONF AUDIO OUT  
LINE OUT  
寸法/質量  
消費電力

RJ45  
ピンジャック -10dBV 60kΩ  
ピンジャック -10dBV  
ピンジャック×8系統 -10dBV モノラル  
W310×H48.5×D146 (mm) /1.3kg  
DC24V 1.2W

## ■ イヤホン

AEP-9



プラグ  
スピーカー  
ケーブル長  
寸法/質量

ミニプラグ モノラル  
32Ω 5mW  
1.5m  
W44×H57×D24 (mm) /22g

## ■ 端末数拡張電源ユニット

ADS-ATR

SALT IN/OUT  
寸法/質量  
消費電力

RJ45  
W127×H35.5×D70.6 (mm) /114g  
DC24V 2.7W MAX (オプション)

## ■ 標準マイク、ロングマイク

AM-30/50

寸法/質量  
ウインドスクリーン装着時  
マイク

AM-30 L=332mm/70g  
AM-50 L=510mm/90g  
+12mm  
ECM 単一指向性(ウインドスクリーン添付)

## ■ 追加ACアダプタ

ADS-AC

入力  
出力  
寸法/質量  
安全規格

AC100-240V 47-63Hz 1.4A  
MAX:ケーブル1.8m A型2極  
DC24V 2.7A(65W) MAX ケーブル1.5m  
本体 W115×H38×D53 (mm) /290g  
ACケーブル 180g  
UL/cUL/CB/GS/PSE/BSMI/RCM/CCC

## ■ ラックマウント金具

ADS-A1U

規格  
寸法/質量  
適用

EIA 1U  
W86×H44×D47 (mm) /84g (片側)  
ADS-M800/M900/ALV用

## ■ ソフトウェア

ADS-REC/ADS-MGS

対応OS | Windows7/8/8.1/10

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ※ カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

**ampère** 株式会社アンペール

### 情報機器部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-3 斎藤ビル  
Tel:03-5330-6802 Fax:03-5330-7027  
HP:http://www.ampere.co.jp/ Mail:as-sales@ampere.co.jp

### 友部工場

〒309-1703 茨城県笠間市鯉淵6612-49

お問い合わせ

20240920